

FR

collier stud clip



Une conception unique à encliqueter pour une installation et un réglage rapides.

 Conduits

 Tige

 Surface

AVANTAGES

- Compatible avec les cloutages M 8 et M 10
- Installation rapide directement sur les cloutages
- Simple à installer, régler et réinstaller
- Compatible avec les tuyaux aux dimensions métriques et impériales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de construction	Nylon
Temp. max.	70 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m

DIMENSIONS DISPONIBLES

Taille	Revêtement calorifuge				M8		M10	
	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	Pièce n°	Qté par paquet	Pièce n°	Qté par paquet
1/4"					B6800	10	B6814	10
3/8"					B6802	10	B6816	10
1/2"					B6801	10	B6815	10
5/8"					B6803	10	B6817	10
3/4"	1/4"				B6804	10	B6818	10
7/8"	3/8"				B6805	10	B6819	10
1"	1/2"	1/4"			B6806	10	B6820	10
1 1/8"	5/8"	3/8"			B6807	10	B6821	10
1 1/4"	3/4" 7/8"	1/2" 5/8"			B6808	10	B6822	10
1 3/8"		3/4"	3/8" 1/2"		B6809	10	B6823	10
1 1/2"	1 1/8"	7/8"	5/8"		B6810	10	B6824	10
1 5/8"	1 3/8"	1 1/8"	3/4" 7/8"	1/4" 3/8"	B6811	10	B6825	10
2"				1/2"	B6812	10	B6826	10
2 1/8"	1 5/8"	1 3/8" 1 5/8"	1 1/8" 1 3/8"	5/8" 3/4" 7/8"	B6813	10	B6827	10

